

HEVE SKYVE TERRASSEDØRER IGLO-HS

Perfekt løsning for den trendy store terrassen og balkongvinduer som lager interiøret helt unikt.

FUNKSJONER:

- 1.-Moderne design som gir mulighet til å produsere glass i stor størrelse garanterer maksimal tilgang til dagslys.
2. Perfekt funksjonalitet og komfortabel bruk takket være det teknologiske fremføring av profilen og beslagssystemet.
3. Strukturens letthet og tetthet, takket være den spesialdesignede system av føringskinner og velour EPDM tetting.
4. Sikkerheten garanteres av den stabile konstruksjonen, selv med rammen med vekt 400 kg.
5. Mulighet for å tilpasse interiøret som et resultat av det brede fargespekteret.
6. Stor funksjonalitet sikret av bl.a. den lave aluminiumsterskelen som kan være gjemt i gulvet.
7. Perfekt løsning for energieffektive og passivhus på grunn av det store glassoverflate.
8. Den unike stilen til systemet understrekes av aluminiumshåndtakene og håndtak.
9. Stor funksjonalitet og intelligente løsninger som et resultat av valgfritt installasjon av automatisk stasjon styrt av en knapp og en fjernkontroll.
10. Muligheten til å utføre i den såkalte thin wialding-teknologien (V-Perfect), som gjør det mulig å koble profilene perfekt og det garanterer bedre klemme og svingkontroll, og som et resultat, veldig gode parametere i motstandstestene på hjørnene.

TEKNISKE DATA:

✕ Glass

Glasspakke 4/18/4/18/4 med varmetransmisjonskoeffisienten $U_g = 0,5$ (W/m²K) i standard. Muligheten til å bruke en fireglasspakke fylt med krypton med $U_g = 0,3$ W/(m²K). Maksimal glasstykkelse opptil 48 mm. De mulighet for å bruke briller med forbedret lydisolering, herdet, sikkerhet, innbrudd, innredning eller solbeskyttelse.

✕ Beslag

Heis og side GU -beslag i standard, tre låseskruer og mikroventilasjon bolt. Mulighet for å produsere rammen med en vekt på 400 kg.

✕ Profil

7-kammer originalprofil av rammen er utelukkende laget av førsteklasses materiale i A-klasse med skyvedybde 82 mm og rammedybde 194 mm; maksimal sash vekt opptil 400 kg.

✕Terskel

PVC -terskel med armering og aluminiumsdeksel.

✕Forsterkning

Rammeforsterkning laget av høykvalitets aluminiumsprofiler med termisk pauser.

Pakninger Innvendig velurforsegling, ekstern EPDM og børstetetning.

✕Fargespekter

Systemet er tilgjengelig i Renolit foliefarger.

✕Avstandsramme

Stålgalvanisert avstandsramme i standard, alternativt Swisspacer Ultimate tilgjengelig i forskjellige fargevalg.